Rohre und Formstücke aus duktilem Gusseisen Steckmuffen-Verbindungen Zusammenstellung, Muffen und Dichtungen

DIN 28603

ICS 23.040.60

Ersatz für DIN 28603:1999-11

Ductile iron pipes and fittings — Push-in joints — Survey, sockets and gaskets

Tuyaux et raccords en fonte ductile — Assemblage automatique — Sommaire, emboiûtures et joints

Vorwort

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuss NARD-5 "Gusseiserne Druckrohre und Formstücke" erarbeitet.

Änderungen

Gegenüber DIN 28603:1999-11 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) In Tabelle 1 wurde für Form C die Einstecktiefe t_3 bei den Nennweiten DN 80 bis DN 900 für das System Standard aufgenommen.
- b) Das Maß h_1 für DN 2000 in der Tabelle 3 "Maße und Grenzabmaße für Standard-Dichtungen" wurde von 103,9 in 104,6 geändert.
- c) In Tabelle 3 wurden die Nennweiten DN 80 bis DN 900 aufgenommen.

Frühere Ausgaben

DIN 28603: 1976-03, 1982-11, 1999-11

Fortsetzung Seite 2 bis 8

Normenausschuss Rohrleitungen und Dampfkesselanlagen (NARD) im DIN Deutsches Institut für Normung e.V.
Normenausschuss Wasserwesen (NAW) im DIN